



Filtros en Línea Premium

Series T33 & K33



Características

- Carbón activado granular (CAG) 100% puro de cáscara de coco
- Carcasa 100% polipropileno virgen
- Todas las piezas están selladas mediante una avanzada tecnología de soldadura por fricción, lo que elimina la necesidad de colas y adhesivos
- Almohadillas de PET resistentes a las bacterias
- 3 opciones de medios disponibles: Filtro de sedimentos de PP, GAC o BLOCKFREE™
- Índice de yodo del GAC de 1.000 para mejorar la eficiencia de eliminación del cloro



Aplicaciones

- Filtro de pulido de la etapa final de la ósmosis inversa
- Filtro para frigoríficos y máquinas de hielo
- Refrigeradores y fuentes de agua
- Cafeterías y estaciones de bar
- Aplicaciones bajo el fregadero

Los filtros en línea GWS son su mejor defensa contra los contaminantes orgánicos, los sedimentos y los olores de cloro. Son perfectos para su uso con máquinas de hielo, estaciones de bar y en cualquier aplicación en las que el agua de sabor más fresca sea fundamental. Disponibles en una amplia gama de tamaños y conexiones, nuestros filtros en línea también cuentan con múltiples opciones de medios, incluyendo medios de carbón activado granular, así como filtración de sedimentos de PP, que pueden combinarse para adaptarse a cualquier necesidad.

Filtros en línea de conexión rápida

- Fácil de instalar y sin mantenimiento
- Sustituya el filtro en cuestión de segundos con nuestra herramienta de conexión rápida
- Sin goteos, sin problemas



Herramienta de conexión rápida



Vista de la tapa superior



Vista lateral con herramienta de conexión rápida



Vista frontal con herramienta de conexión rápida

Modelos

Modelos de conexión de 1/4" con banda de rodadura	Modelos de Conexión Rápida de 1/4"	Descripción		
T33-10"	T33-10" QC	Medio Filtrante	Color	BLOCKFREE
K02-BF-WW-TP	K12-BF-WW	Filtro de carbón	Blanco	2-en-1
K02-GT-WW-TP	K12-GT-WW	Filtro de carbón	Blanco	-
K02-PP-NN-TP-5M	-	Filtro PP de 5 micras	Transparente	-
K33-11"	K33-11" QC			
K04-BF-WW-TP	K14-BF-WW	Filtro de carbón	Blanco	2-en-1
K04-GT-WW	K14-GT-WW	Filtro de carbón	Blanco	-
K04-PP-NN-TP-5M	K14-PP-NN-TP	Filtro PP de 5 micras	Transparente	-

Especificaciones

Nombre de la Serie de Productos	Series T33 & K33
Mín. Temperatura de Funcionamiento	4.4°C / 40°F
Máx. Temperatura de Funcionamiento	40°C / 104°F
Máx. Presión de Funcionamiento	8.6 bar 125 psi
Caudal Nominal	4 LPM / 1 GPM
Clasificación Nominal en Micras	Filtro de sedimentos de PP: 1 micra o 5 micras
Vida Útil Recomendada	3 - 12 meses*

* Los resultados pueden variar debido a la calidad del agua de alimentación y a la aplicación.