



Filtri in linea Premium

T33 & K33 Series



Caratteristiche

- 100% puro carbone attivo granulare di noce di cocco (GAC)
- 100% polipropilene vergine
- Tutte le parti sono sigillate utilizzando una tecnologia avanzata di saldatura ad attrito, eliminando la necessità di colle e adesivi
- Tamponi in PET resistenti ai batteri
- 3 opzioni di media disponibili: PP, GAC o filtro per sedimenti BLOCKFREE
- Grado di iodio GAC di 1.000 per una migliore efficienza di rimozione del cloro



Applicazioni

- Filtro dello stadio finale dell'osmosi inversa
- Filtro per frigoriferi e macchine per il ghiaccio
- Frigoriferi e refrigeratori d'acqua
- Macchine da caffè e postazioni barista
- Applicazioni sotto lavello

I filtri in linea GWS sono la vostra migliore difesa contro i contaminanti organici, i sedimenti e gli odori di cloro. Sono perfetti per l'uso con macchine per il ghiaccio, stazioni barista e in qualsiasi applicazione in cui l'acqua dal sapore più fresco è fondamentale. Disponibili in un'ampia gamma di dimensioni e connessioni, i nostri filtri in linea presentano anche diverse opzioni di media, tra cui il carbone attivo granulare, nonché la filtrazione dei sedimenti in PP, che possono essere combinati per soddisfare qualsiasi esigenza.

Filtri in linea ad attacco rapido

- Facile da installare e senza manutenzione
- Sostituisci il filtro in pochi secondi con il nostro strumento di connessione rapida
- Nessun gocciolamento, nessun problema



Strumento di connessione rapida



Vista del coperchio superiore



Vista laterale con strumento di connessione rapida



Vista frontale con strumento di connessione rapida

Where Water Gets Better

Modelli

Modelli con Attacco Filettato da 1/4"	Modelli ad Attacco Rapido da 1/4"	Descrizione		
T33-10"	T33-10" QC	Media Filtrante	Colore	BLOCKFREE
K02-BF-WW-TP	K12-BF-WW	Filtro a carbone	Bianco	2-in-1
K02-GT-WW-TP	K12-GT-WW	Filtro a carbone	Bianco	-
K02-PP-NN-TP-5M	-	Filtro a carbone lavato all'acido	Trasparente	-
K33-11"	K33-11" QC			
K04-BF-WW-TP	K14-BF-WW	Filtro a carbone	Bianco	2-in-1
K04-GT-WW	K14-GT-WW	Filtro a carbone	Bianco	-
K04-PP-NN-TP-5M	K14-PP-NN-5M	Filtro PP da 5 micron	Trasparente	-

Specifiche Tecniche

Nome della Serie di Prodotti	T33 & K33 Series
Min. Temperatura d'Esercizio	4.4°C / 40°F
Max. Temperatura d'Esercizio	40°C / 104°F
Pressione Massima	8.6 bar 125 psi
Portata Nominale	4 LPM / 1 GPM
Grado Nominale in Micron	Filtro per sedimenti PP: 1 micron o 5 micron
Durata di Utilizzo Raccomandato	3 - 12 mesi*

* I risultati possono variare in funzione della qualità dell'acqua di alimentazione e dell'applicazione.